

M0810JE(M2640JE)



El modelo M0810JE tiene una excelente maniobrabilidad y es fácil de manejar en espacios reducidos. El plumín de 3.2 m permite un mayor alcance de trabajo. Con una propulsión eléctrica de cero emisiones, respetuosa con el medio ambiente, que prolonga las horas de trabajo y aumenta la eficiencia, el vehículo entero es pequeño, ligero y fácil de transportar.

MODELOS	M0810JE	M2640JE
MEDIDAS		
Altura de trabajo máx.	10 m	32'10"
Altura plataforma (Levantada)	8 m	26'3"
Alcance horizontal	3.2 m	10'6"
Espacio libre por arriba y por encima Máx.	6.6 m	21'8"
Tamaño de la plataforma (L x A)	0.98x0.72 m	39"x 28"
A-Longitud Total	2.6 m	8'6"
B-Anchura total	1 m	3'3"
C-Altura Total (Replegada)	1.99 m	6'6"
D-Distancia entre ejes	1.2 m	3'11"
E-Altura libre al suelo	0.1 m	4"
PRODUCTIVIDAD		
Máx. Ocupación de la plataforma	2 (entrée) / 1 (sortie)	
Capacidad de la plataforma	200 kg	440 lbs
Modo de conducción	Roue Arrière	
Frenos	Roue Arrière	
Rotación de la base giratoria	345°	
Máx. Velocidad de conducción (Replegada)	5 km/h	3 mph
Máx. Velocidad de conducción (Levantada)	0.43 km/h	0.27 mph
Rendimiento en subida de pendientes	25%	
Giro de cola	0	0
Tamaño de neumático	380x130 mm	15"x5"
POTENCIA		
Fuente de potencia	24 V 250 Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad tanque aceite hidráulico	6.5 L	1.7 gal
PESO		
Peso de la máquina (CE)	2720 kg	5997 lbs